



TWEAD 109

TWEAD 109 è un grasso lubrificante antigrippante a base di rame metallico submicronizzato che non brucia sino a 1200°C.

È resistente all' estreme pressioni di esercizio e all'acqua sia dolce che salata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Grasso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Non prevista
Colore	Rosso rame
Odore	Caratteristico
Densità relativa	0,67 kg/l

Contiene rame submicronizzato, base grassa infusibile, veicolante petrolifero, propellente Propano/Butano.

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Il prodotto dimostra le sue ottime qualità nell'applicazione su: - Perni di guida - Testate di estrusione - Valvole - Giunti di dilatazione - Accoppiamenti forzati alla pressa - Stampi - Filetti - Spinotti - Alberi, pulegge, chiavelle - Guide esposte ad alte temperature - Bussole - Prigionieri - Cavi e tiranti - Bulloni di flange. Ricostruisce filetti parzialmente danneggiati permettendo il disaccoppiamento di parti danneggiate.

Molto indicato per il montaggio delle ruote presso i gommisti, in quanto facilita notevolmente il futuro smontaggio. Indicato per il premontaggio degli inserti sugli utensili.

Pulire a fondo da residui di precedenti lubrificanti. Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno. Spruzzare da circa 20 cm. di distanza un velo uniforme del prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIÙ' PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.

FORMATI DISPONIBILI

	QUANTITA'	CODICE
Bomboletta 400 ml	Scatola da 12 pezzi	PAERC0129002

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

Rev.3 - 01/03/2021