



TWEAD 114

TWEAD 114 è uno zincante protettivo chiaro. Il suo rivestimento anticorrosivo è ideale per proteggere tutte le superfici ferrose dalla corrosione, per ripristinare la zincatura compromessa dall'azione degli agenti atmosferici, per rivestire parti zincate danneggiate dalle operazioni di saldatura.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Sospensione di solidi in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine ad effetto pennello
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Colore	Argenteo
Odore	Caratteristico

Contiene

zinco in polvere, resine fissanti, solventi chetonici ed idrocarburi, propellente Propano/Butano.

Non contiene

Tinta simil zinco

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Durante la lavorazione e la manutenzione corrente o preventiva di: tetti metallici, grondaie, serramenti, strutture, contenitori, impianti alimentari e non, attrezzature, saldature, ecc.

Pulire la superficie da trattare, eliminando ruggine e scorie. Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno. Da circa 20 cm. di distanza spruzzare due mani di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale, sino ad ottenere uno spessore secco compreso tra 50 e 80 micron. Temperatura di applicazione: 10°C. Prima di manipolare il pezzo attendere l'essiccazione totale (asciugatura al tatto: 20-30 minuti; asciugatura completa: 8-12 ore).

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI SI INTASEREBBE IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, BISOGNA CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIU' PRODOTTO, MA SOLO PROPELENTE.

FORMATI DISPONIBILI

	QUANTITA'	CODICE
Bomboletta 400 ml	Scatola da 12 pezzi	PAERC0069008