



<b>Prodotto:</b>	Jet-Print	<b>Larghezze standard per tappeti con bordi:</b>	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm e 200 cm
<b>Numero di tariffa doganale:</b>	57032098	<b>Larghezze standard per tappeti senza bordi:</b>	3 cm in meno rispetto a quelli con bordi (ad esempio 57 cm)
<b>Dettagli prodotto:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Design personalizzato</li> <li>» Trattiene sporco e umidità</li> <li>» Superficie resistente in nylon</li> <li>» Disponibili colori speciali ordinabili tramite referenza Pantone, HKS o RAL ad un costo aggiuntivo</li> <li>» Forme speciali disponibili</li> <li>» Supporto in gomma antiscivolo</li> <li>» Senza PVC</li> <li>» Adatto a pavimenti riscaldati</li> <li>» 5 anni di garanzia del produttore*</li> <li>» Fabbricato in Europa</li> </ul>	<b>Lunghezze standard:</b>	tutte le lunghezze fino a 700 cm
<b>Comportamento al fuoco:</b>	EN 13501-1 / Cfl-s1	<b>Colorazione:</b>	Procedimento di stampa Chromojet
<b>Propensione all'elettricità statica:</b>	EN 14041 Antistatico	<b>Fibra superficie:</b>	100 % nylon ad alta torsione (HTN) Poliammide 6.6
<b>Proprietà antiscivolo:</b>	NFSI Alta-trazione	<b>Altezza fibra:</b>	circa 8 mm
<b>Peso totale del tappeto:</b>	2,48 kg/m <sup>2</sup>	<b>Peso fibra:</b>	senza substrato: 680 g/m <sup>2</sup> con substrato: 780 g/m <sup>2</sup>
<b>Altezza totale:</b>	circa 9 mm	<b>Base:</b>	100 % gomma nitrilica Disponibile liscia o tacchettata
<b>Assorbimento dello sporco:</b>	600 g/m <sup>2</sup>	<b>Spessore gomma:</b>	1,40 mm
<b>Assorbimento dell'umidità:</b>	3 - 4 l/m <sup>2</sup>	<b>Peso gomma:</b>	1,70 kg/m <sup>2</sup>
<b>Aree d'impiego:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Interni</li> <li>» Ingressi</li> <li>» Logo immagine aziendale</li> <li>» Punti di vendita</li> <li>» Messaggi di marketing</li> </ul>	<b>Larghezza bordi:</b>	20 mm Disponibile con o senza bordi
<b>Colori:</b>		<b>Spessore bordi:</b>	2,40 mm
		<b>Pulizia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Lavabile fino a 60 °C</li> <li>(Il lavaggio non è raccomandato per i tappetini senza bordi quando il supporto in gomma ha uno spessore inferiore a 1,8 mm)</li> <li>» Asciugabile in asciugatrice fino a 60 °C</li> </ul>

